



**HOHE LEISTUNG –
GERINGER VERBRAUCH!
ECO
MEHR LITER PRO WATT**

OSAGA Teichpumpen der Serie „Blaue Bella ECO“ sind hochwertige und besonders energieeffiziente Dauerlaufpumpen, die auch größere Schmutzpartikel fördern können, ohne zu verstopfen.

Als Asynchron-Spaltrohrpumpen zeichnen sie sich durch hohe Druck- und Förderleistungen bei äußerst geringem Stromverbrauch aus. Die verschleißfreie Keramikwelle sorgt für eine lange Lebensdauer. Sie eignen sich besonders zum Betrieb von Teichfiltern sowie Wasserfällen und Bachläufen.

Der Pumpenkörper wird von einem großen Filterkorb umschlossen, was einem vorzeitigen Verschmutzen der Pumpe vorbeugt. Auch eine Trockenaufstellung der Pumpen ist mit entsprechender Verrohrung möglich. Da die Pumpen nicht selbstansaugend sind, muß die Aufstellung unterhalb des Wasserspiegels erfolgen.

Die Pumpen werden mit einem schwenkbaren Kugelgelenk / Schlauchtülle und 10 m Gummikabel geliefert.



Modell	Watt	l / min	l / h ¹⁾	max. Förderhöhe	Auslaß Ø	Gewicht kg	Maße (LxBxH) in mm
OBB-3600E	45	60	3.600	2,4 m	1,5“ (38 mm)	3,5	388x187x200
OBB-4800E	60	80	4.800	2,5 m	1,5“ (38 mm)	3,6	388x187x200
OBB-6100E	65	102	6.100	2,6 m	1,5“ (38 mm)	3,6	388x187x200
OBB-7800E	80	130	7.800	4,0 m	1,5“ (38 mm)	3,7	388x187x200
OBB-9500E	105	158	9.500	4,0 m	1,5“ (38 mm)	3,7	388x187x200
OBB-11300E	155	188	11.300	4,5 m	1,5“ (38 mm)	4,0	388x187x200
OBB-15200E	210	253	15.200	5,5 m	1,5“ (38 mm)	4,8	388x187x200