

OSAGA® Druckfilter mit integriertem UVC-Teichklärer



OPF-8000 / -12000



OPF-15000

← „Easy Clean“
Reinigung ohne
Öffnen des Filters
durch Drehen des
Handgriffs

Modell	Art.Nr.	für Teiche bis	Pumpenempfehlung	Ø Schlauchanschluss Zulauf	UVC (Watt)	Abmessungen mm ca.
OPF-8000	94205	8.000 L	2 - 3.000 L/h	20-25-32-40 mm	9	Ø 343 x 450 mm
OPF-12000	94210	12.000 L	3 - 4.500 L/h	20-25-32-40 mm	11	Ø 343 x 510 mm
OPF-15000	94215	15.000 L	4.5 - 6.000 L/h	20-25-32-40 mm	24	Ø 413 x 694 mm

alle Geräte: Spannung 230/240 Volt, 50 Hz

OSAGA® Schwimm-Skimmer

Schwimm – Skimmer OSK01 für einen Wasserdurchfluss von 2.000 - 6.000 l/h

Reinigt die Wasseroberfläche von störenden Schmutzpartikeln, Staub, Fettfilmen usw..
Drei Schwimmkörper halten den Ansaugkorb exakt an der Wasseroberfläche und gleichen so Schwankungen im Wasserspiegel des Teiches aus. Der Filterkorb ist zum Reinigen herausnehmbar.
Die Position des Skimmers wird mit einem Band o.ä. und einem auf dem Teichboden liegenden Gewicht im Teich fixiert.

