



Stabile und bewährte Reihenvortexfilter aus dunkelgrünem GFK.

- ✓ **inclusive** Füllpaket, siehe unten
- ✓ **ohne** Deckel
- ✓ als Schwerkraft- oder Pumpenfilter einsetzbar
- ✓ Upflow-Filterkammern
- ✓ Upflow-Schächte mit GFK-Abdeckung
- ✓ incl. Ablassverrohrung und -schieber
- ✓ Seitenwände durch einlamierte Metallprofile verstärkt bei OTF35, -65, -90 und -100
- ✓ Modelle OTF65, -90 und -100 zusätzlich durch VA-Querstreben verstärkt
- ✓ Dichtigkeitsprüfung vor Auslieferung

Die Modelle OTF65 -90 und -100 verfügen über zwei Einläufe, um z.B. Bodenablauf und Oberflächenskimmer des Teiches getrennt anschließen zu können. Die Vortex-Kammer hat ein zentrales Überlaufrohr, durch das grober Schmutz bereits ausgeschwemmt werden kann, bevor er in die Filterkammern gelangt. Die Ein- und Ausläufe haben bei allen Filtern jeweils einen Durchmesser von 110 mm (außen), die Ablassrohre von 50 mm bzw. 63 mm.

Leistungsdaten Reihenvortex

Art.Nr.	Modell	max. Teichgröße	Anzahl*) Kammern	Ø Vortex (cm)	Anzahl Einläufe	max. Durchfluss L/h	Abmessungen L x B x H in cm
94310	OTF20	20.000 L	3	55	1	6.000	165 x 65 x 77
94320	OTF28	28.000 L	4	55	1	8.000	195 x 65 x 77
94330	OTF35	35.000 L	5	55	1	10.000	225 x 65 x 77
94340	OTF65	65.000 L	3	70	2	15.000	298 x 82 x 96
94350	OTF90	90.000 L	4	70	2	18.000	365 x 82 x 96
94360	OTF100-3	100.000 L	3	120	2	18.000	340 x 132 x 101
94370	OTF100-4	100.000 L	4	120	2	18.000	425 x 132 x 101

*) ohne Vortex!

Zum Versand werden diese Filter fest auf Einweg-Paletten verschraubt und per Spedition zugestellt.

Die Füllpakete beinhalten:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Kammer - Filterbürsten | 2. Kammer - Japanmatte |
| 3. Kammer - Bioblocks | 4. Kammer - AquaClay |

Beim OTF35 sind in der 2. und 3. Kammer Japanmatten, in der 4. Bioblocks und in der 5. Kammer AquaClay



Deckel können nur zusammen mit Filtern verschickt werden!