



Platzsparender und kompakter 5-Kammer-Filter mit zentralem Vortex aus GFK.

- ✓ **inclusive** Füllpaket, siehe unten, OHNE Deckel
- ✓ fest einlamierte Filterkammern
- ✓ als Schwerkraft- oder Pumpenfilter einsetzbar
- ✓ Upflow-Filterkammern
- ✓ incl. Ablassverrohrung und -schieber
- ✓ stabile und glatte Außenwände
- ✓ Dichtigkeitsprüfung vor Auslieferung

Die Modelle OMV80 und -120 verfügen über zwei Einläufe (einlamierte PVC-Rohre, Maße siehe Tabelle), um z.B. Bodenablauf und Oberflächenskimmer des Teiches getrennt anschließen zu können. Die Vortex-Kammer hat ein zentrales Überlaufrohr, durch das grober Schmutz bereits ausgeschwemmt werden kann, bevor er in die Filterkammern gelangt. Alle Filterkammern können über Schieber einzeln entleert werden.

Leistungsdaten Mittelvortex

Art.Nr.	Modell	max. Teichgröße	Ø Vortex (cm)	max. Durchfluss L/h	Ø mm Einlauf/Ablauf	Ø Ablassverrohrung	Abmessungen L x B x H in cm
94400	OMV30	25.000 L	50	6.000	1 x 100 / 100	50 mm	110 x 110 x 74
94410	OMV50	50.000 L	70	10.000	1 x 100 / 100	50 mm	132 x 132 x 76
94420	OMV80	80.000 L	90	15.000	2 x 100 / 100	63 mm	170 x 170 x 94
94430	OMV120	120.000 L	110	18.000	2 x 100 / 100	63 mm	194 x 194 x 98

Das Füllpaket beinhaltet folgende Materialien, fix und fertig im Filter eingebaut:

1. Kammer - Filterbürsten
2. Kammer - Japanmatte
3. Kammer - Bioblocks
4. Kammer - AquaClay
5. Kammer - Vortex mit Schaumstoffpatrone

Deckel können nur zusammen mit Filtern verschickt werden!